



IQ852V5NPSS

IQeye 2,0 MP Tag/Nacht-Farbkamera, PoE
im Wetterschutzgehäuse, 4,0-10,0 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die neuen Sentinel Kameras (800er Serie) sind IP Megapixelkameras, die in einem Gehäuse, das den IP-66 Normen entspricht, ausgeliefert werden. Diese Kameras können an der Wand, Decke oder Relling ohne zusätzliche Adapter befestigt werden. Die IQeye Sentinel Kameras basieren auf der bekannten 70x/75x Serie und sind bei uns mit 2, 3 oder 5 Megapixel als Tag/Nacht lieferbar. Alle Sentinel Kameras können mit PoE betrieben werden und arbeiten mit der SanView Videomanagement Software und dem SanGuard Digitalrekorder System zusammen.

► Produktmerkmale:

- Chip: 1/2" 2,0 MP CMOS Progressive scan
- Objektiv: 4,0-10,0 mm
- Mechanischer IR-Sperrfilter
- Min. Beleuchtung: 0,2/0,05 Lux
- max. Auflösung: 1600x1200
- Komprimierung: MJPEG
- Bildrate auf max. Auflösung: 20 Bilder/Sek.
- Multistream: Multi MJPEG
- PTZ: digital
- Bewegungserkennung
- Privatzenen
- Bilder-Upload: FTP/E-Mail
- Alarm Ein-/Ausgänge: 1x/1x

- Videoausgang: 1x BNC
- Ethernet: 100 Mb
- PoE: IEEE 802.3af, Midspan
- Betriebsspannung: 12 V DC / 24 V AC, 6,0 W
- wetterfestes Gehäuse: IP-66
- Befestigung: Wand, Decken, Reling
- Abmessungen (BxHxT): 131 x 91 x 244 mm
- Gewicht: 2900 g
- SanView-Lite Software im Lieferumfang erhalten