



SNC-670ID/B

SANTEC 1/4" D1 Tag/Nacht IP PTZ-Kamera
 mech. IR-Cut Filter, Motorzoom 3.8-38 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Diese innovative kompakte IP-Tag/Nacht Domekamera ist vandalismusgeschützt und wetterfest. Die Schwenk/Neige Kamera hat einen 10-fach optischen Motorzoom und 10-fach Digitalzoom mit autom. Fokussierung. Der Schwenkbereich ist 360° endlos. Die Bildkomprimierung erfolgt in Echtzeit im MJPEG/MPEG4 Format. Die ideale Lösung für Außen- und Innenanwendungen. Die Kamera ist komplett, inkl. OSD-Menü und Motorzoom Objektiv Steuerung, über die mitgelieferte SanView-Lite Software steuerbar.

► Technische Spezifikationen

Kameraausführung	Tag/Nacht IP PTZ-Kamera
Gehäuse	wetterfest, IP-66
Bildsensor	1/4" Sony Super HAD CCD 540 TVL
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto, Farbe, schwarz/weiß
IR-Sperrfilter	mechanisch, automatisch schaltend
Objektiv	Motorzoom, 3,8-38,0 mm, DC-gesteuert
min. Beleuchtung	0,7 / 0,02 Lux
Kameraeinstellung	OSD-Menü
Konfiguration des OSD	auch über Netzwerk
Schwenkwinkel	Endlos 360°
Schwenkgeschwindigkeit	10-200 °/Sek.
Neigewinkel	90°
Neigegeschwindigkeit	10-200 °/Sek.
Anzahl der Preset-Positionen	165

max. Auflösung	D1 (720 x 576)
Komprimierung	MJPEG/MPEG4
Bildrate auf max. Auflösung	25 Bilder/Sek.
Videostreaming	Single
Motion Detection	ja
Zeitplan	ja
Bilder-Upload	FTP/E-Mail/HTTP
Alarm Ein-/Ausgänge	1x/1x
Schnittstellen	1x USB
Ethernet	100 Mbit, RJ-45, 10 Base-T/100 Base-TX
Betriebsspannung	12,0 V DC
Leistungsaufnahme	max. 11,5 W
Abmessungen (DxH)	167 x 167 mm
Gewicht	1500 g
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
relative Luftfeuchte	80% max.
Lieferumfang	SanView-Lite Software

► Hinweis:

SanView-Lite Software im Lieferumfang enthalten.

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.3AS SANTEC Stab. Steckernetzteil, 230V AC/12V DC, 1,3 A, konfekt. mit Hohlstecker